

KÖK & FETT

Ta bort fett från köksfläkt och filter

Fet köksfläkt? Så blir den ren igen.

Det här behöver du

- **VARIOL A – Alkalisk fett- och oljelösare**
Dosering: 50–100 ml per 8 liter vatten – från minimidosering upp till outspätt (beroende på nedsmutsningsgrad)
- **INTENSIV – Grund- och allrengöring**
Dosering: Grundrengöring: 1:3 till 1:10 med vatten · Universalrengöring: 50–100 ml per 8 liter vatten. Följ golvbeläggningstillverkarens tekniska anvisningar!
- **SPÜLIX – Handdiskmedel**
Dosering: 25–50 ml per 8 liter vatten (beroende på nedsmutsningsgrad)
- **VARIOL S – Surt avkalkningsmedel**
Dosering: Manuell underhållsrengöring: 100 ml per 8 l vatten · Avkalkning av maskiner: 250 ml per 1 l vatten · Grundrengöring av kalkavlagringar: 1:1 till 1:10 · Skumpistol: 1:5 till 1:10

Så gör du

- 1 Stäng av fläkten. Ta ut filtren.
- 2 Lägg filtren i varmt vatten med fettlösare. Dosera enligt produktets datablad.
- 3 Låt dem ligga i blöt. Verkningsstid: se databladet.
- 4 Borsta lätt, skölj och låt torka.
- 5 Torka fläktens utsida med en fuktig trasa.

Säkerhet

- Läs etikett och datablad före användning.
- Använd handskar.

Vanliga misstag

- Att sätta tillbaka blöta filter.

Frågor och svar

Hur ofta ska filtren rengöras?

Efter behov – ofta i ett hektiskt kök.

Följ alltid produktets etikett och datablad. Datablad finns på glenex.dk.