

BAD & KALK

Ta bort kalk från kakel och blandare

Blanka kranar och rent kakel – enkelt och snabbt.

Det här behöver du

- **VARIOL S – Surt avkalkningsmedel**

Dosering: Manuell underhållsrengöring: 100 ml per 8 l vatten · Avkalkning av maskiner: 250 ml per 1 l vatten · Grundrengöring av kalkavlagringar: 1:1 till 1:10 · Skumpistol: 1:5 till 1:10

- **BIO Citrus-Activ – Avkalkare för apparater**

Dosering: Elektriska apparater: ca 50 ml per ½ l vatten · Tvättmaskiner: ca 500 ml i tom maskin (huvudtvätt 60 °C) · Kastruller, varmvattenberedare m.m.: 50–150 ml per ½ l vatten · Kakel och armaturer: utspädd

- **TORMA BAC – Mikrobiologisk luktborttagare**

Dosering: 200 ml per 10 liter vatten – från minimidosering upp till utspädd (beroende på nedsmutsningsgrad)

- **EX +plus – Grundrengöring för sanitet**

Dosering: 50–100 ml per 8 liter vatten – från minimidosering upp till utspädd (beroende på nedsmutsningsgrad)

Så gör du

- 1 Skölj ytan med vatten.
- 2 Lägg på avkalkningsmedel. Dosera enligt produktets datablad.
- 3 Låt medlet verka en stund. Verkningsstid: se databladet.
- 4 Gnugga med en mjuk svamp.
- 5 Skölj noga och torka efter med en trasa.

Säkerhet

- Läs etikett och datablad före användning.
- Använd handskar.
- Blanda aldrig olika rengöringsmedel.
- Sura medel kan skada marmor och natursten.

Vanliga misstag

- Att låta medlet torka in.
- Att skrubba med stålull – det repar.

Frågor och svar

Hur undviker jag ny kalk?

Torka kakel och kranar efter användning. Det hjälper mycket.

Följ alltid produktets etikett och datablad. Datablad finns på glenex.dk.