

GLAS & VINDUER

Fjern kalkpletter fra glas

Når glasset er gråt og plettet af kalk.

Det skal du bruge

- **VARIOL S – Surt afkalkningsmiddel**

Dosering: Manuel vedligeholdelsesrengøring: 100 ml pr. 8 l vand · Afkalkning af maskiner: 250 ml pr. 1 l vand · Grundrengøring af kalkbelægninger: 1:1 til 1:10 · Skumpistol: 1:5 til 1:10

- **BIO Citrus-Activ – Afkalker til apparater**

Dosering: Elektriske apparater: ca. 50 ml pr. ½ l vand · Vaskemaskiner: ca. 500 ml i tom maskine (hovedvask 60 °C) · Gryder, vandvarmere m.m.: 50–150 ml pr. ½ l vand · Fliser og armaturer: ufortyndet

- **SPRAYfris classic – Glas- og plastrens**

Dosering: 40 ml pr. 8 liter vand – fra minimumsdosering op til ufortyndet (afhængigt af tilsmudsningsgraden). Bemærk: produktbeskrivelsen nævner også 50–100 ml / 8 l vand ved overfladerengøring.

- **MULTI EFFEKT eco – Universal- og glasrens**

Se produktets datablad for dosering (glenex.dk)

Sådan gør du

- 1 Prøv almindelig glasrens først.
- 2 Hjælper det ikke: brug afkalkningsmiddel. Dosér efter produktets datablad.
- 3 Lad det virke kort. Virketid: se databladet.
- 4 Skyl godt og træk tørt.

Sikkerhed

- Læs etiket og datablad før brug.
- Brug handsker.
- Prøv først et lille, skjult sted.
- Hold sure midler væk fra marmor og natursten.

Typiske fejl

- At lade afkalkeren tørre ind på glasset.

Spørgsmål og svar

Hvorfor kommer kalken igen?

Vand der tørrer ind efterlader kalk. Træk glasset tørt.

Følg altid produktets etiket og datablad. Datablade findes på glenex.dk.