

ERHVERV & INSTITUTION

Pas på gulvvaskemaskinen efter brug

Fem minutter efter hver tur – en maskine der holder.

Det skal du bruge

- **PROFIMAT A – Industrirenøgøring**
Dosering: Manuel rengøring: 100 ml pr. 10 liter vand · Maskinel rengøring: 100–200 ml pr. 10 liter vand
- **TORWOL A – Alkalisk tensidfri rens**
Dosering: Manuel rengøring: 25–50 ml pr. 8 liter vand · Maskinel rengøring: 100–200 ml pr. 10 liter vand
- **BY 20001**
Kørende gulvvaskemaskiner
- **B 20001**
Kørende gulvvaskemaskiner

Sådan gør du

- 1 Tøm og skyl snavsevandstanken.
- 2 Rens skraberens gummilæber.
- 3 Tag børster eller pads af og skyl dem.
- 4 Lad tanklåget stå åbent, så den tørrer.
- 5 Sæt batteriet til opladning.

Sikkerhed

- Sluk maskinen før rengøring.
- Læs etiket og datablad før brug.

Typiske fejl

- At lade snavset vand stå i tanken.

Spørgsmål og svar

Hvorfor lugter maskinen?

Snavset vand har stået i tanken. Tøm og skyl efter hver brug.

Følg altid produktets etiket og datablad. Datablade findes på glenex.dk.