FÖRETAG & INSTITUTION

Sköt golvskurmaskinen efter användning

Fem minuter efter varje pass – en maskin som håller.

Det här behöver du

- **PROFIMAT A – Industrirengöring**
  Dosering: Manuell rengöring: 100 ml per 10 liter vatten · Maskinell rengöring: 100–200 ml per 10 liter vatten
- **TORWOL A – Alkalisk tensidfri rengöring**
  Dosering: Manuell rengöring: 25–50 ml per 8 liter vatten · Maskinell rengöring: 100–200 ml per 10 liter vatten
- **BY 20001**
  Åkbara golvskurmaskiner
- **B 20001**
  Åkbara golvskurmaskiner

Så gör du

1. Töm och skölj smutsvattentanken.
2. Rengör skrapans gummiläppar.
3. Ta av borstar eller rondeller och skölj dem.
4. Låt tanklocket stå öppet så den torkar.
5. Sätt batteriet på laddning.

Säkerhet

- Stäng av maskinen före rengöring.
- Läs etikett och datablad före användning.

Vanliga misstag

– Att låta smutsvatten stå kvar i tanken.

Frågor och svar

Varför luktar maskinen?
Smutsvatten har stått i tanken. Töm och skölj efter varje användning.

Följ alltid produktets etikett och datablad. Datablad finns på glenex.dk.