

ERHVERV & INSTITUTION

Rengøring af værksted og industri

Fjern olie og fedt fra gulve og maskiner.

Det skal du bruge

- **PROFIMAT A – Industrirengøring**
Dosering: Manuel rengøring: 100 ml pr. 10 liter vand · Maskinel rengøring: 100–200 ml pr. 10 liter vand
- **RADIKAL – Industrirengøring, alkalisk**
Dosering: Fortyndes 1:3 til 1:10 med vand afhængigt af tilsmudsningsgraden. Følg gulvbelægningsleverandørens specifikke anvisninger.
- **VARIOL A – Alkalisk fedt- og olieopløser**
Dosering: 50–100 ml pr. 8 liter vand – fra minimumsdosering op til ufortyndet (afhængigt af tilsmudsningsgraden)
- **INTENSIV – Grund- og universalrens**
Dosering: Grundrengøring: 1:3 til 1:10 med vand · Universalrengøring: 50–100 ml pr. 8 liter vand. Følg gulvbelægningsproducentens tekniske anvisninger!

Sådan gør du

- 1 Fej eller sug løst snavs op.
- 2 Brug industrirens mod olie og fedt. Dosér efter produktets datablad.
- 3 Lad det virke. Virketid: se databladet.
- 4 Skrub og opsug snavset vand.
- 5 Skyl efter med rent vand.

Sikkerhed

- Læs etiket og datablad før brug.
- Brug handsker.
- Følg regler for spildevand og olieaffald.

Typiske fejl

- At skylle olie direkte i kloakken.

Spørgsmål og svar

Kan en maskine hjælpe?

Ja. En gulvvaskemaskine sparer tid på store flader.

Følg altid produktets etiket og datablad. Datablade findes på glenex.dk.