FÖRETAG & INSTITUTION

Rengöring av verkstad och industri

Ta bort olja och fett från golv och maskiner.

Det här behöver du

- **PROFIMAT A – Industrirengöring**
  Dosering: Manuell rengöring: 100 ml per 10 liter vatten · Maskinell rengöring: 100–200 ml per 10 liter vatten
- **RADIKAL – Industrirengöring, alkalisk**
  Dosering: Späds 1:3 till 1:10 med vatten beroende på nedsmutsningsgrad. Följ golvbeläggningsleverantörens specifika anvisningar.
- **VARIOL A – Alkalisk fett- och oljelösare**
  Dosering: 50–100 ml per 8 liter vatten – från minimidosering upp till outspätt (beroende på nedsmutsningsgrad)
- **INTENSIV – Grund- och allrengöring**
  Dosering: Grundrengöring: 1:3 till 1:10 med vatten · Universalrengöring: 50–100 ml per 8 liter vatten. Följ golvbeläggningstillverkarens tekniska anvisningar!

Så gör du

1. Sopa eller sug upp lös smuts.
2. Använd industrirengöring mot olja och fett. Dosera enligt produktets datablad.
3. Låt det verka. Verkningstid: se databladet.
4. Skrubba och sug upp smutsvattnet.
5. Skölj efter med rent vatten.

Säkerhet

• Läs etikett och datablad före användning.
• Använd handskar.
• Följ regler för avloppsvatten och oljeavfall.

Vanliga misstag

– Att spola olja direkt i avloppet.

Frågor och svar

Kan en maskin hjälpa?
Ja. En golvskurmaskin sparar tid på stora ytor.

Följ alltid produktets etikett och datablad. Datablad finns på glenex.dk.